

Base mural
N.º ref. 5946A



- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO y carril DIN
- Se cierra con candado

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--|
| Amperios | 32 A |
| Polos | 4 p |
| Voltios | 400-440 V |
| Sentido horario | 3 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor |
| Grado de protección | IP 67 |
| Material | plástico |
| Peso | 2102 g |
| Marca de verificación | CN,CQC |

Planos y dimensiones



| Plano 1 MB 181 Dim. en mm | Amp. Polos | 16 | | | 32 | |
|-----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| a | | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| b | | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| c | | 160 | 162 | 163 | 168 | 168 |
| d | | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| e | | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| f | | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| g | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| h | | 391 | 395 | 398 | 408 | 411 |
| M | | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 |
| M* | | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 |
| Øy [max] | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Borna para cond. Sección | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 |