

## Base mural

N.º ref. 1419



- Contacto roscado
- Para cableados de paso
- Fijación interior
- Una entrada de cables superior y dos ciegas (para cortar) inferiores
- La parte inferior de la carcasa gira 180°

## Especificaciones técnicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios              | 16 A               |
| Polos                 | 5 p                |
| Voltios               | 400 V              |
| Sentido horario       | 6 h                |
| Hertzios              | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo |
| Contactos             | estándar           |
| Grado de protección   | IP 44              |
| Peso                  | 291 g              |
| Marca de verificación | AT,ÖVE, CN,CQC     |

## Planos y dimensiones



| Plano<br>1 MB 43 | Amp.<br>Polos              | 16                             |     | 32                             |       |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|-------|-------|
|                  |                            | 4                              | 5   | 3                              | 4     | 5     |
| Dim. en mm       | a                          | 128                            | 128 | 128                            | 128   | 128   |
|                  | b                          | 84                             | 84  | 84                             | 84    | 84    |
|                  | c                          | 122                            | 124 | 136                            | 136   | 138   |
|                  | d                          | 11                             | 11  | 11                             | 11    | 11    |
|                  | e                          | 68                             | 68  | 68                             | 68    | 68    |
|                  | f                          | 5,3                            | 5,3 | 5,3                            | 5,3   | 5,3   |
|                  | g.                         | 4                              | 4   | 4                              | 4     | 4     |
|                  | h                          | 144                            | 145 | 158                            | 158   | 160   |
|                  | M                          | 25                             | 25  | 32                             | 32    | 32    |
|                  | M*                         | 2x25 entrada ciega para cortar |     | 2x25 entrada ciega para cortar |       |       |
|                  | Ø y [max]                  | 18                             | 18  | 18/25                          | 18/25 | 18/25 |
|                  | Borna para cond. Sección   | 1,5                            | 1,5 | 2,5                            | 2,5   | 2,5   |
|                  | Transvers. (mm²) mín.-max. | -4                             | -4  | -10                            | -10   | -10   |