

Clavija mural
N.º ref. 21497



- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- En la parte inferior de la carcasa hay un troquelado para arrancar

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor
Grado de protección	IP 44
Peso	290 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones



Plano 2 MB 32 Dim. en mm	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		87	100	100	128	128	128
b		64	75	75	84	84	84
c		93	106	110	133	133	135
d		40	—	—	—	—	—
d1		—	10,5	10,5	11	11	11
e		50,5	59	59	68	68	68
f		4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
g		4	4	4	4	4	4
h		122	133	135	169	169	170
M		20	20	20	32	32	32
M*			1x20 Ø y [max]		2x25 Ø y [max]		
Ø y [max]		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6