

Distribuidores de redes compactas

N.º ref. 25705



- Cajas de redes fabricados en AMAPLAST
- Grado de protección IP 44
- Cubierta frontal en gris eléctrico RAL 7035 o amarillo RAL 1021, parte inferior negra con tuercas para instalación de una placa de montaje incluyendo un carril de montaje de altura ajustable con enganches
- prensaestopas con numerosas anillas de sellado

Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------------|--|
| SCHUKO® | 2 |
| Bases semiempotrable de datos | 1 base semiempotrable de datos Cepex con 2 acopladores de módulo de conexión RJ45, tipo modulo E-DA, puerto, cat.6, marca BTR |
| Conexión / cable de alimentación | <ul style="list-style-type: none"> • 2 M 25 en la parte superior (cerrada) • 1 M 25 en la parte inferior (con prensaestopas) • 1 M 25 2 x 8 en la parte inferior (con prensaestopas) (inserto de sellado para 2 cables individuales de hasta 8 mm diámetro) con terminal para 1 cable de hasta 3 x 4 mm² |
| Grado de protección | IP 44 |
| Protección para niños | false |
| Material | plástico |
| Peso | 776 g |
| Altura | 118 mm |
| Ancho | 170 mm |
| Marca de verificación | EAC |

Planos y dimensiones