Clavija PowerTOP® Xtra R con ErgoCONTACT®

N.º ref. 13563

- Contacto roscado
- ErgoCONTACT®
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- diseño del chasis ergonómico con áreas de agarre corrugadas
- pasamuros de caucho con sellado
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- cierre roscado y gatillo de seguridad
- área para autoadhesión labels

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	Contacto de terminales ErgoCONTACT®
Contactos	contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor
Grado de protección	IP 54
Peso	195 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones



Plano 2 MB 253	Amp. / Polos	16 3	16 5	32 5
Dim. en mm	a	154	163	196
	b	55	68	78
	h	58	74	86
	n	118	126	151
	y	14,5	16	22
Borna para cond. Sección		1	1	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—2,5	—2,5	—6

Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.