

## Clavija PowerTOP® Xtra R con ErgoCONTACT®

N.º ref. 13586




- Contacto roscado
- ErgoCONTACT®
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- diseño del chasis ergonómico con áreas de agarre corrugadas
- pasamuros de caucho con sellado
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- cierre roscado y gatillo de seguridad
- área para autoadhesión labels

## Especificaciones técnicas

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Amperios              | 32 A   |
| Polos                 | 5 p  |
| Voltios               | 50-500 V   |
| Sentido horario       | 10 h   |
| Hertzios              | 100-300 Hz   |
| Técnica de conexión   | Contacto de terminales ErgoCONTACT®                                |
| Contactos             | contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor |
| Grado de protección   | IP 54  |
| Marca de verificación | VDE  |

## Planos y dimensiones



| Plano                      | Amp. | 16    |      | 32  |
|----------------------------|------|-------|------|-----|
|                            |      | Polos |      |     |
| 2 MB 253                   |      | 3     | 5    | 5   |
| Dim. en mm                 | a    | 154   | 163  | 196 |
|                            | b    | 55    | 68   | 78  |
|                            | h    | 58    | 74   | 86  |
|                            | n    | 118   | 126  | 151 |
|                            | y    | 14,5  | 16   | 22  |
| Borna para cond. Sección   |      | 1     | 1    | 2,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. |      | -2,5  | -2,5 | -6  |