

Prolongadores PowerTOP® Xtra con ErgoCONTACT®

N.º ref. 14520




- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- diseño del chasis ergonómico con áreas de agarre corrugadas
- pasamuros de caucho con sellado
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- cierre roscado y gatillo de seguridad
- área para autoadhesión labels

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Amperios | 32 A |
| Polos | 5 p |
| Voltios | 400 V |
| Sentido horario | 6 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | Contacto de terminales ErgoCONTACT® |
| Contactos | X-CONTACT® |
| Grado de protección | IP 54 |
| Peso | 418 g |
| Marca de verificación | VDE, EAC |

Planos y dimensiones



| Plano | Amp. | 16 | | 32 |
|----------------------------|------|-------|------|-----|
| | | Polos | | |
| 3 MB 79 | | 3 | 5 | 5 |
| Dim. en mm | a | 165 | 174 | 209 |
| | b | 55 | 69 | 80 |
| | h | 72 | 98 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Borna para cond. Sección | | 1 | 1 | 2,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. | | -2,5 | -2,5 | -6 |