

Caja combinada AMAXX® s


N.º ref. 960001



- precablati per l'installazione
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Especificaciones técnicas

SCHUKO®	3
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 40 A, 4 p, 0.03 A • 3 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C
Pre-fusible máx.	63 A
InA	16 A
RDF	1
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • para 1 cable de 5 x 10 mm²
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Carga eléctrica máxima	hasta una corriente total máxima permitida de 100 A
Material	plástico
Peso	3420 g
Altura	650 mm
Ancho	112.5 mm
Marca de verificación	EAC

Planos y dimensiones**Plano 1 MB 541**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44 IP 67	140 mm 157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44 IP 67	170 mm 169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	172 mm 174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	182 mm 188 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 1 x M 25 cada una en la parte superior e inferior o 1 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, además: 1 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.