MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Clavija PowerTOP® Xtra R con ErgoCONTACT®

N.º ref. 13613

- Contacto roscado ErgoCONTACT®
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- diseño del chasis ergonómico con áreas de agarre corrugadas
- pasamuros de caucho con sellado
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- cierre roscado y gatillo de seguridad
- área para autoadhesión labels

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Amperios | 32 A |
| Polos | 5 p |
| Voltios | Transformador de aislamiento |
| Sentido horario | 12 h |
| Técnica de conexión | Contacto de terminales ErgoCONTACT® |
| Contactos | contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor |
| Grado de protección | IP 54 |
| Peso | 366 g |
| Marca de verificación | VDE, EAC |

## Planos y dimensiones




| Plano 2 MB 253 | Amp. / Polos | 16 / 3 | 16 / 5 | 32 / 5 |
|---|---|---|---|---|
| Dim. en mm | a | 154 | 163 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 78 |
| | h | 58 | 74 | 86 |
| | n | 118 | 126 | 151 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Borna para cond. Sección | | 1 | 1 | 2,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. | | —2,5 | —2,5 | —6 |


Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.