

Prolongador PowerTOP® Xtra S con SafeCONTACT

N.º ref. 14522




- Tecnología de corte y sujeción sin tornillos SafeCONTACT
- X-CONTACT®
- Carcasa con forma ergonómica y superficies de agarre con relieve
- Conexión roscada engomada con junta
- Alivio de tensión y protección contra el doblado de cables
- Carcasa con cierre roscado y corredera de seguridad
- Zona de rotulado para etiquetas autoadhesivas
- El prolongador PowerTOP® Xtra S sustituye al prolongador StarTOP® 35

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	sin tornillos - SafeCONTACT
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP54
Peso	294 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

Planos y dimensiones



Plano	Amp.	16			32		
		Polos			3	4	5
3 MB 79							
Dim. en mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y de		7	8	8	10,5	10,5	13,5
a máx. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²)		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6